



## Огнетушитель углекислотный ОУ-5

Огнетушители CO<sub>2</sub> обычно используются при пожарах классов В и С. Пожары класса В связаны с горючими жидкостями, такими как бензин, масло и другие продукты на основе нефти, а пожары класса С связаны с электрическим оборудованием, таким как компьютеры, электроинструменты и другие электроприборы.

Огнетушители CO<sub>2</sub> эффективны при таких типах пожаров, потому что они не проводят электричество и способны погасить огонь, вытесняя кислород. Однако углекислотные огнетушители не рекомендуются для тушения пожаров класса А, в которых участвуют твердые материалы, такие как дерево и бумага, поскольку они могут быть не столь эффективны при тушении таких типов пожаров.

Температурный диапазон от -20°C до +50°C. Срок службы - 10 лет.

Выполняем ежегодное техническое обслуживание на предприятии заказчика!



## Характеристики:

- Вместимость корпуса - 5 л;
- Масса огнетушащего вещества - 3.5 кг;
- Огнетушащая способность - 34В;
- Вес огнетушителя полный, не больше чем - 12 кг;
- Минимальная длина струи - 2 м;
- Длительность подачи огнетушащего вещества - от 9 до 16 с;
- Высота - 618 мм;
- Диаметр - 140 мм.

Код товара: 1815103100

