



## Вогнегасник вуглекислотний ВВК-56

ВВК-56 використовуються для гасіння пожеж, пов'язаних з горючими рідинами та розплавленими матеріалами (клас В), а також горіння електроустановок (клас С), коли обладнання знаходиться під напругою до 1000 В та є кисень. Вогнегасною речовиною є двоокис вуглецю (CO<sub>2</sub>), яка є чистою та нешкідливою для навколишнього середовища речовиною, що не залишає слідів після використання.

Коли CO<sub>2</sub> викидається з вогнегасника під високим тиском, він створює різке розширення обсягу газу та виділяє холод для охолодження палаючого матеріалу. Цей ефект допомагає знизити температуру нижче точки займання.

ВВК-56 можуть працювати в діапазоні температур від -20°C до +50°C. Їх також безпечно використовувати при займанні електрики, оскільки вони не проводять струму, що зводить до мінімуму ризик ураження.

Вогнегасники CO<sub>2</sub> мають термін служби до 10 років та вимагають регулярного технічного обслуговування, щоб забезпечити їх робочий стан. Щорічне ТО допомагає переконатися, що тиск і вага вогнегасника знаходяться в межах допустимого діапазону, а обладнання не має витоків або пошкоджень.



## Характеристики:

- Вмістимість корпусу — 2 x 40 л;
- Масса огнетушащего вещества — 56 кг;
- Огнетушащая способность — 114В;
- Вес огнетушителя полный, не больше чем — 285 кг;
- Минимальная длина струи — 4 м;
- Минимальная длительность подачи огнетушащего вещества — 20 с;
- Длина — 1900 мм;
- Высота — 800 мм;
- Ширина — 750 мм;
- Диаметр — 219 мм.

Код товару: 1815107100

