



Шлюпка рятувальна герметизована вільного падіння GES-18



Код товару: 1310105100

Герметизована рятувальна шлюпка вільного падіння VIKING Norsafe GES-18 забезпечує безпечну евакуацію екіпажу з борту судна або платформи та спускається на воду методом вільного падіння за допомогою спеціальної рампи.

Рятувальна шлюпка в самовідновлювальному виконанні у разі пошкодження нижче ватерлінії має достатній запас плавучості, щоб утриматись на поверхні води. Посадка здійснюється через посадковий люк в кормовій частині. Сидіння розташовані по обидва боки від центрального проходу.

Рятувальна шлюпка оснащена управлінням за допомогою механічних направляючих. Додаткові види шлюпок доступні за попереднім запитом.

Розроблена на виготовлена відповідно до останніх вимог SOLAS.





Шлюпка рятувальна герметизована вільного падіння GES-18

Ключові особливості:

- Гранично короткий час евакуації від точки збору по тривозі до спуску на воду;
- Спуск на воду методом вільного падіння дозволить шлюпці віддалитись на безпечну відстань від платформи;
- Система симуляції спуску дозволяє проводити навчальний безпілотний запуск без вільного падіння;
- Може бути у версії для танкера/ морської установи або суховантажу;

Технічні характеристики:

- Загальна довжина - 5,06 м;
- Ширина - 2,20 м;
- Висота - 3,10 м;
- Максимальна висота установки – 15 м;
- Довжина платформи та кут нахилу – 6 м, 35°;
- Місткість, макс. 18 людини;
- Споряджена маса - 3265 кг;
- Допустиме навантаження на платформу, з 18 особ. = 4750 кг;
- Колір корпусу зовні – помаранчевий;
- Колір корпусу всередині - світло-сірий;
- Експлуатаційна температура - від -15°C до +40°C;
- Матеріал корпусу/ палуби - вогнетривкий поліефір, армований скловолокном;
- Плавучий матеріал - поліуретановий пінопласт;
- Засклений люк - Полікарбонат;
- Швартова тумба/ Верпування - кнехти розташовані в кормі і на правому і лівому бортах судна, пентер-гак в носовій частині;
- Рульове управління – механічне;
- Люки - 1 люк в кормовій частині / 1 люк у верхній частині / 1 верхній люк в носовій частині;
- Тип ременів безпеки – 4х-точкові регульовані ремені безпеки;

Код товару: 1310105100